

Diamantna rezalna plošča

DT 300 F EXTRA



Lastnosti

Izvedba	Sintrano
Segmentiranje	Zaprto rezalni rob
Agresivnost	■■■□□□□
Življenska doba	■■■□□□□

Prednosti izdelkov

Čisti rezalni robovi med obdelavo keramičnih ploščic - Stroškovno učinkovita kakovostna plošča

Materiali

Talne ploščice	●
Pečnice	●

Področja uporabe

- Keramičarji
- Ogrevanje
- sanitarije
- Izdelovalci kuhinj

Premer izvrtina v mm	Vmax m/s	Dovoljeno število obratov	Segmenti v mm: segmentiranje/širina/višina	Enota pakiranja/kosov	Številka artikla
100 x 16 / 22,23	80 m/s	15300 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	330623
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325357
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325358
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325359
200 x 25,4 / 30	80 m/s	7600 1/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	325454
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	325360

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

