

Diamantna rezalna plošča

DT 310 UT EXTRA



Lastnosti

Izvedba	Sintrano
Segmentiranje	Turbo zaprt
Agresivnost	■■■■■□□□
Življenska doba	■■■■■□□□

Prednosti izdelkov

Univerzalna uporaba - Dobra rezalna trdnost, dobro razmerje med ceno in močjo - Turbo ozobljenje čistih robov brez loma - Idealno za krovce - Za rezanje glinenih in strešnih opek

Materiali

Gradbeni materiali	●
Beton	●
Strešna opeka	●

Področja uporabe

- Gradbeno podjetje
- Krovci
- Visokogradnja

Premier x izvrtina v mm	Vmax m/s	Dovoljeno število obratov	Segmenti v mm: segmentiranje/ širina/višina	Enota pakiranja/ koso	Številka artikla
100 x 16 / 22,23	80 m/s	15300 1/min	CR / CR / 2 / 10	1	334087
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	CR / CR / 2 / 10	1	334088
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	CR / CR / 2 / 10	1	334089
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	CR / CR / 2,5 / 10	1	334090
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	CR / CR / 2,5 / 10	1	334091

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

