

Diamantna rezalna plošča

DT 602 A SUPRA



Lastnosti

Izvedba	Lasersko varjeno
Segmentiranje	Široko ozobljen
Agresivnost	■■■■■□□
Življenska doba	■■■■■□□

Prednosti izdelkov

Najboljše rezalne zmogljivosti - Dobra obstojna doba - Zaščitni segmenti za zaščito jedra - Dobro razmerje med ceno in zmogljivostjo - Posebno razvito za uporabo na asfaltu - Primerno tudi za električne rezalnike fug

Materiali

Asfalt	●
Peščenec	●

Področja uporabe

- Nizka gradnja
- Gradnja cest
- Gradnja cevovodov
- Skladišča strojev

Premer izvrtina v mm	Vmax m/s	Dovoljeno število obratov	Ozobljenje	Segmenti v mm število/dolžina/širina/višina	Enota pakiranja/kosov	Številka artikla
300 x 20	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	327025
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	325060
350 x 20	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 10	1	327026
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 10	1	325092
400 x 20	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349228
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349240

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Premer izvrtina v mm	Vmax m/s	Dovoljeno število obratov	Ozobljenje	Segmenti v mm število/dolžina/ širina/višina	Enota pakiranja/ kosov	Številka artikla
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		28 / 40 / 3,7 / 10	1	325128
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		30 / 40 / 3,7 / 10	1	325171

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

