

Diamantna rezalna plošča

DT 600 F SUPRA



Lastnosti

Izvedba	Sintranso
Segmentiranje	Zaprto rezalni rob
Agresivnost	■■■■■□□□
Življenska doba	■■■■■□□□

Prednosti izdelkov

Profesionalna plošča za keramične ploščice in trde kamnine -
Natančno delo - Kratki čas ločevanja - Čisti rezalni robovi

Materiali

Trde fine kamnine	●
Pečnice	●
Glazirane pečnice	●

Področja uporabe

- Keramičarji
- Vrtnarjenje in poljedelstvo

Premer izvrtina v mm	Vmax m/s	Dovoljeno število obratov	Segmenti v mm: segmentiranje/ širina/višina	Enota pakiranja/ ksov	Številka artikla
100 x 16 / 22,23	80 m/s	15300 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	330624
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325368
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325369
150 x 22,23	80 m/s	10200 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325370
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325371
180 x 25,4 / 30	80 m/s	8500 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325455
200 x 25,4 / 30	80 m/s	7600 1/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	325373
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	325372

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

