

Diamantna rezalna plošča

DT 600 KMS SUPRA



Lastnosti

Izvedba	Lasersko varjeno
Segmentiranje	Kratek zob
Agresivnost	■■■■■□
Življenska doba	■■■■■□

Prednosti izdelkov

Visoka hitrost rezanja zahvaljujoč kratkim zobem - Zelo dobra življenska doba zahvaljujoč 15 mm visokemu segmentu - Še posebej primerno za srednje trde do mehke klinkerje - Zaradi sendvič jedra, zelo primerno za tiho delo

Materiali

Klinker srednje trdi	●
Klinker trdi	●

Področja uporabe

► Proizvodnja opeke / klinkerja

Premer x izvrtina v mm	Vmax m/s	Dovoljeno število obratov	Segmenti v mm število/dolžina/ širina/višina	Enota pakiranja/ kosov	Številka artikla
350 / 25,4	100 m/s	5500 1/min	38 / 24 / 3 / 15	1	360950
450 x 25,4 / 60	100 m/s	4300 1/min	50 / 24 / 3,6 / 15	1	360949
500 x 25,4 / 60	100 m/s	3900 1/min	56 / 24 / 3,6 / 15	1	360951

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

