

Diamantna rezalna plošča

DT 612 A SUPRA



Lastnosti

Izvedba	Lasersko varjeno
Segmentiranje	Široko ozobljen
Agresivnost	■■■■■□
Življenska doba	■■■■■□

Prednosti izdelkov

Visoka hitrost rezanja v kombinaciji z odlično življensko dobo -
Varovalni segmenti ščitijo jedro - Specialno razvit za delo na asfaltu -
Primerni tudi za električne rezalnike fug

Materiali

Asfalt	●
Peščenec	●

Področja uporabe

- Nizka gradnja
- Gradnja cest
- Gradnja cevovodov
- Skladišča strojev

Premer izvrtina v mm	Vmax m/s	Dovoljeno število obratov	Ozobljenje	Segmenti v mm število/dolžina/ širina/višina	Enota pakiranja/ koso	Številka artikla
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	330075
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 10	1	330076
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349227
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		28 / 40 / 3,7 / 10	1	330078
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		30 / 40 / 3,7 / 10	1	330079

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

