

Diamantna rezalna plošča

DT 612 UT SUPRA



Lastnosti

Izvedba	Lasersko varjeno
Segmentiranje	Turbo
Agresivnost	■■■■■□□□
Življenska doba	■■■■■■■□

Prednosti izdelkov

Posebni turbo segmenti za zelo visoke hitrosti rezanja s skoraj vsemi trdimi materiali - Dobra obstojnost, celo pri armiranem betonu

Materiali

Beton	●
Star beton, armiran	●
Gradbeni materiali	●

Področja uporabe

- Gradbeno podjetje
- Vrtnarjenje in poljedelstvo
- Visokogradnja
- Skladišča strojev
- Podjetja za tlakovanje

Premjer izvrtina v mm	Vmax m/s	Dovoljeno število obratov	Segmenti v mm število/dolžina / širina/višina	Enota pakiranja / kosov	Številka artikla
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	20 / 40 / 2,8 / 12	1	340224
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	20 / 40 / 2,8 / 12	1	340229
350 x 20	100 m/s	5500 1/min	22 / 40 / 3 / 12	1	340227
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	22 / 40 / 3 / 12	1	340230
400 x 20	100 m/s	4800 1/min	26 / 40 / 3,6 / 12	1	347482
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min	26 / 40 / 3,6 / 12	1	347493

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

