

Diamantna rezalna plošča

DT 612 UT SUPRA



Lastnosti

Izvedba	Lasersko varjeno
Segmentiranje	Turbo
Agresivnost	■■■■■□□□
Življenska doba	■■■■■■■□

Prednosti izdelkov

Posebni turbo segmenti za zelo visoke hitrosti rezanja s skoraj vsemi trdimi materiali - Dobra obstojnost, celo pri armiranem betonu

Materiali

Gradbeni materiali	●
Beton	●
Star beton, armiran	●
Kredast peščenec	●

Področja uporabe

- Gradbeno podjetje
- Vrtnarjenje in poljedelstvo
- Visokogradnja
- Skladišča strojev
- Ogrevanje
- sanitarije
- Električarji
- Električna napeljava
- Suho gradnja

Premer izvrtina v mm	Vmax m/s	Dovoljeno število obratov	Segmenti v mm število/dolžina/ širina/višina	Enota pakiranja/ kosov	Številka artikla
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	8 / 33 / 2,4 / 12	1	334044
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	9 / 33 / 2,4 / 12	1	334045

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Premer izvrtina v mm	Vmax m/s	Dovoljeno število obratov	Segmenti v mm število/dolžina/ širina/višina	Enota pakiranja/ ksov	Številka artikla
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	10 / 31 / 2,2 / 12	1	383486
150 x 22,23	80 m/s	10200 1/min	11 / 33 / 2,4 / 12	1	345388
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	11 / 42 / 2,6 / 12	1	334046
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	15 / 42 / 2,6 / 12	1	334047
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	16 / 38 / 2,4 / 12	1	383487

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

