

20 1280

BLUE-DRILL LINE / 110

HSS-XE + DURABLU-beschichteter Kernbohrer, Weldonschaft, Nutzlänge 110 mm
HSS-XE + DURABLU-coated annular cutter, Weldon shank, drill depth 110 mm | 4"



ANWENDUNG • APPLICATION

Stahl	Edelstahl	Grauguss	Alu	Kupfer, Messing, Zinn	Kunststoffe GFK/CFK	Hardox 400, 450
Steel	Stainless	Grey cast iron	Alu	Copper, brass, tin	Plastics GRP/CRP	Hardox 400, 450
< 1100 N	< 900 N		> 10% Si			



Art.	Ø mm	Ø Zoll Inch
20 1280 018	• 18	45/64"
20 1280 019	• 19	3/4"
20 1280 020	• 20	25/32"
20 1280 021	• 21	53/64"
20 1280 022	• 22	55/64"
20 1280 023	• 23	29/32"

Art.	Ø mm	Ø Zoll Inch
20 1280 024	• 24	15/16"
20 1280 025	• 25	63/64"
20 1280 026	• 26	1.1/32"
20 1280 027	• 27	1.1/16"
20 1280 028	• 28	1.7/64"
20 1280 029	• 29	1.9/64"

Art.	Ø mm	Ø Zoll Inch
20 1280 030	• 30	1.3/16"
20 1280 032	• 32	1.17/64"
20 1280 033	• 33	1.19/64"
20 1280 035	• 35	1.3/8"
20 1280 036	• 36	1.27/64"
20 1280 038	• 38	1.1/2"

Art.	Ø mm	Ø Zoll Inch
20 1280 040	• 40	1.37/64"
20 1280 045	• 45	1.49/64"
20 1280 050	• 50	1.31/32"

⚡ Sonderpreis / Sale Artikel.
Lieferbar solange Vorrat.
Special price / sale article.
While stocks last.

Weitere Ø siehe Art. 20 1660 Seite 388.

Achtung: Die Zollabmessungen entsprechen nicht exakt den mm Durchmessern.

Further Ø see Art. 20 1660 page 388.

Attention: The inch sizes do not correspond exactly to the mm diameters.


20 1280

BLUE-DRILL LINE / 110

ZUBEHÖR • ACCESSORIES

AUSWERFERSTIFTE 1-TEILIG • EJECTOR PINS 1-PIECE

• 20 1399



1-teilig / 1 piece


Packnorm 2 Stk. • Packaging unit 2 pcs.

Zusammen mit Aufnahmehalter 20 1842, 20 1291, 20 1843, 20 1845, 20 1846 (siehe Seite 542–543) kann dieser einteilige Auswerferstift verwendet werden. Es kann ohne Umstecken bis 110 mm Schnitttiefe in einem Arbeitsgang gebohrt werden. Robust und einfach.

It is possible to use this one-piece ejector pin in combination with tool holder article 20 1842, 20 1291, 20 1843, 20 1845, 20 1846 [see page 542–543]. You can drill as deep as 110 mm in one working process without changing. Robust and easy.

AUSWERFERSTIFTE 2-TEILIG EJECTOR PINS 2-PIECE

• 20 1428



2-teilig / 2 piece

Packnorm 2 Stk. • Packaging unit 2 pcs.

ANWENDUNG AUSWERFERSTIFTE 2-TEILIG APPLICATION EJECTOR PINS 2-PIECE



Anwendung:

Teil 1 in den Schaft des Kernbohrers einführen. Teil 2 auf Teil 1 schieben. Bohren Sie bis ca. 50 mm Schnitttiefe. Danach Teil 2 entfernen und weiter bohren.

Application:

Insert piece 1 into the annular cutter shank. Push piece 2 onto part 1. Drill as deep as 50 mm cutting depth. Then remove piece 2 and continue drilling.

• **Warum 2-teilige Auswerferstifte?** In der Regel haben Standard Morsekonus-Aufnahmehalter eine Schnitttiefenkapazität von 50 mm. Wenn **keine extra langen** Aufnahmehalter verwendet werden (wie auf Seite 542–543 Art. 20 1842, 20 1291, 20 1843, 20 1845, 20 1846), müssen bei Schnitttiefen über 50 mm 2-teilige Auswerferstifte verwendet werden.

• **Why use 2-part ejector pins?** Usually, standard morse taper holders have a cutting depth capacity of 50 mm. If **no extra-long** holders are used (e.g. as on page 542–543 Art. 20 1842, 20 1291, 20 1843, 20 1845, 20 1846), you need for drill depths above 50 mm 2-part ejector pins.

Schnittdaten
Cutting data

Film
Movie



1488

