

20 1660

HARD-LINE/110

Hartmetall-bestückter Kernbohrer, Weldonschaft, Nutzlänge 110 mm
Carbide-tipped annular cutter, Weldon shank, drill depth 110 mm | 4"



ANWENDUNG • APPLICATION

Stahl	Edelstahl	Grauguss	Alu	Kupfer, Messing, Zinn	Kunststoffe GFK/CFK	Hastelloy, Inconel, Exotische Materialien
Steel	Stainless	Grey cast iron	Alu	Copper, brass, tin	Plastics GRP/CRP	Hastelloy, Inconel, exotic materials
< 1400 N	> 900 N		> 10% Si			



☞ Sonderpreis / Sale Artikel. Lieferbar solange Vorrat.
Special price / sale article. While stocks last.

Art.	Ø mm	Ø Zoll
20 1660 014	14	35/64"
20 1660 015	15	19/32"
20 1660 016	16	5/8"
20 1660 017	17	43/64"
20 1660 018	18	45/64"
20 1660 019	19	3/4"
20 1660 020	20	25/32"
20 1660 021	21	53/64"
20 1660 022	22	55/64"
20 1660 023	23	29/32"
20 1660 024	24	15/16"
20 1660 025	25	63/64"
20 1660 026	26	1.1/32"
20 1660 027	27	1.1/16"
20 1660 028	28	1.7/64"
20 1660 029	29	1.9/64"
20 1660 030	30	1.3/16"
20 1660 031	31	1.7/32"
20 1660 032	32	1.17/64"
20 1660 033	33	1.19/64"

Art.	Ø mm	Ø Zoll
20 1660 034	34	1.11/32"
20 1660 035	35	1.3/8"
20 1660 036	36	1.27/64"
20 1660 037	37	1.29/64"
20 1660 038	38	1.1/2"
20 1660 039	39	1.17/32"
20 1660 040	40	1.37/64"
20 1660 041	41	1.39/64"
20 1660 042	42	1.21/32"
20 1660 043	43	1.11/16"
20 1660 044	44	1.47/64"
20 1660 045	45	1.49/64"
20 1660 046	46	1.13/16"
20 1660 047	47	1.27/32"
20 1660 048	48	1.57/64"
20 1660 049	49	1.59/64"
20 1660 050	50	1.31/32"
20 1660 051	51	2.1/64"
20 1660 052	52	2.3/64"
20 1660 053	53	2.3/32"

Art.	Ø mm	Ø Zoll
20 1660 054	54	2.1/8"
20 1660 055	55	2.11/64"
20 1660 056	56	2.13/64"
20 1660 057	57	2.1/4"
20 1660 058	58	2.9/32"
20 1660 059	59	2.21/64"
20 1660 060	60	2.23/64"
20 1660 061	61	2.13/32"
20 1660 062	62	2.7/16"
20 1660 063	63	2.31/64"
20 1660 064	64	2.33/64"
20 1660 065	65	2.9/16"
20 1660 066	66	2.19/32"
20 1660 067	67	2.41/64"
20 1660 068	68	2.43/64"
20 1660 069	69	2.23/32"
20 1660 070	70	2.3/4"
20 1660 072	72	2.53/64"
20 1660 073	73	2.7/8"
20 1660 074	74	2.29/32"

Art.	Ø mm	Ø Zoll
20 1660 075	75	2.61/64"
20 1660 076	76	2.63/64"
20 1660 078	78	3.5/64"
20 1660 080	80	3.5/32"
20 1660 082	82	3.15/64"
20 1660 085	85	3.11/32"
20 1660 090	90	3.35/64"
20 1660 095	95	3.47/64"
20 1660 100	100	3.15/16"
20 1660 103	103	4.1/16"
20 1660 104	104	4.3/32"
20 1660 105	105	4.9/64"
20 1660 106	106	4.11/64"
20 1660 108	108	4.1/4"
20 1660 110	110	4.21/64"
20 1660 115	115	4.17/32"
20 1660 120	120	4.23/32"

Achtung: Die Zollabmessungen entsprechen nicht exakt den mm Durchmessern. • Attention: The inch sizes do not correspond exactly to the mm diameters.


20 1660

HARD-LINE/110


ZUBEHÖR • ACCESSORIES




AUSWERFERSTIFTE 1 + 2-TEILIG EJECTOR PINS 1 + 2-PIECE



Packnorm 2 Stk. • Packaging unit 2 pcs.



Packnorm 2 Stk. • Packaging unit 2 pcs.



Packnorm 2 Stk. • Packaging unit 2 pcs.

ANWENDUNG AUSWERFERSTIFTE 2-TEILIG APPLICATION EJECTOR PINS 2-PIECE



Anwendung:

Teil 1 in den Schaft des Kernbohrers einführen. Teil 2 auf Teil 1 schieben. Bohren Sie bis ca. 50 mm Schnitttiefe. Danach Teil 2 entfernen und weiter bohren.

Application:

Insert piece 1 into the annular cutter shank. Push piece 2 onto part 1. Drill as deep as 50 mm cutting depth. Then remove piece 2 and continue drilling.

- ☞ Warum 2-teilige Auswerferstifte? In der Regel haben Standard Morsekonus-Aufnahmehalter eine Schnitttiefenkapazität von 50 mm. Wenn keine extra langen Aufnahmehalter verwendet werden (wie auf Seite 542-543 Art. 20 1842, 20 1291, 20 1843, 20 1845, 20 1846), müssen bei Schnitttiefen über 50 mm 2-teilige Auswerferstifte verwendet werden.
- ☞ Why use 2-part ejector pins? Usually, standard morse taper holders have a cutting depth capacity of 50 mm. If no extra-long holders are used (e.g. as on page 542-543 Art. 20 1842, 20 1291, 20 1843, 20 1845, 20 1846), you need for drill depths above 50 mm 2-part ejector pins.

Einteilige Auswerferstifte siehe nächste Seite • One-piece ejector pins see next page

Schnittdaten
Cutting data

Film
Movie

