

20 1480

SILVER-DRILL LINE RAIL 55

HSS-XE Kernbohrer, Weldonschaft, Nutzlänge 55 mm
HSS-XE annular cutter, Weldon shank, drill depth 55 mm | 2"



ANWENDUNG • APPLICATION



Für alle Schienentypen bis 1100 N (UIC 60).

Schienen

For all rail types up to 1100 N (UIC 60).

Rails



☞ Sonderpreis / Sale Artikel. Lieferbar solange Vorrat.
Special price / sale article. While stocks last.

Art.	Ø mm	Ø Zoll
20 1480 018	18	45/64"
20 1480 019	19	3/4"
20 1480 020	20	25/32"
20 1480 021	21	53/64"
20 1480 022	22	55/64"

Art.	Ø mm	Ø Zoll
20 1480 023	23	29/32"
20 1480 024	24	15/16"
20 1480 025	25	63/64"
20 1480 027	27	1.1/16"
20 1480 028	28	1.7/64"

Art.	Ø mm	Ø Zoll
20 1480 029	29	1.9/64"
20 1480 030	30	1.3/16"
20 1480 031	31	1.7/32"
20 1480 032	32	1.17/64"
20 1480 033	33	1.19/64"

Art.	Ø mm	Ø Zoll
20 1480 034	34	1.11/32"
20 1480 035	35	1.3/8"
20 1480 036	36	1.27/64"

Alternativartikel: Art. 20 1317 Seite 532, Art. 20 1309 Seite 528.
Achtung: Die Zollabmessungen entsprechen nicht exakt den mm Durchmessern.
Alternative article: Art. 20 1317 page 532, Art. 20 1309 page 528.
Attention: The inch sizes do not correspond exactly to the mm diameters.

20 1480

SILVER-DRILL LINE RAIL 55

ZUBEHÖR • ACCESSORIES



AUSWERFERSTIFTE • EJECTOR PINS



☞ 20 1271

Packnorm 2 Stk. • Packaging unit 2 pcs.

EIGENSCHAFTEN • PROPERTIES



Gefertigt aus hochlegiertem HSS-XE Spezialstahl. Für extreme Härte an den Zahnsitzen (bis 68 HRC). Somit hohe Verschleißfestigkeit und Standzeit.

Made of high-alloyed HSS-XE special steel. For extreme hardness at the tip of the tooth (up to 68 HRC). Thus guaranteeing a high wear resistance and lifetime.




Nur wenige Hersteller sind in der Lage in Stufen gehärtete Kernbohrer zu fertigen. Für uns ist dies „Standard“. Dadurch erreichen wir extrem harte Zahnsitzen (68 HRC) und dennoch einen flexiblen Kernbohrer.

Only few manufacturers are capable of producing step-hardened annular cutters. For Karnasch this is "standard". Only this makes us produce extremely hard tooth tips (68 HRC) and yet a flexible annular cutter.



Sieben verschiedene Schneid-geometrien je nach Durchmesser und Schnitttiefe des Kernbohrers optimiert ergeben höchste Zerspanleistung.

Seven different cutting geometries optimally adapted to the different diameter and drill depths leads to high performance cutting results.



Aus dem vollen Material komplett geschliffen. Dieser Feinschliff erhöht die Zerspanleistung bei gleichzeitiger Reduzierung der Reibung. Für ein Mehr an Standzeit.

Completely made "FULLY GROUND". This refining increases the cutting ability while reducing friction at the same time. For an extended lifetime.

Schnittdaten
Cutting data

Film
Movie

