

20 1430

DRILL-LINE 30 PRO



Pulverstahl + DURABLU-beschichteter Spiralbohrer,
Nutzlänge 30 mm, Weldonschaft oder Fein Quick-In Schaft
Powder steel + DURABLU-coated twist drill,
drill depth 30 mm | 1", Weldon shank or Fein Quick-In shank

ANWENDUNG · APPLICATION

Stahl	Edelstahl	Grauguss	Alu	Kupfer, Messing, Zinn	Kunststoffe GFK/CFK	Hastelloy, Inconel, Exotische Materialien	Hardox 400
Steel	Stainless	Grey cast iron	Alu	Copper, brass, tin	Plastics GRP/CRP	Hastelloy, Inconel, exotic materials	Hardox 400
< 1400 N	> 900 N		> 10% Si				



Art.	Ø mm	Ø Zoll Inch	Art.	Ø mm	Ø Zoll Inch
20 1430 006	6	15/64"	20 1430 013	13	33/64"
20 1430 008	8	5/16"	20 1430 0135	13,5	17/32"
20 1430 0098	9,8	25/64"	20 1430 014	14	35/64"
20 1430 010	10	25/64"	20 1430 015	15	19/32"
20 1430 011	11	7/16"	20 1430 016	16	5/8"
20 1430 012	12	15/32"			

Für Ø 6 - 16 mm benötigen Sie Adapter (siehe Zubehör).
Achtung: Die Zollabmessungen entsprechen nicht exakt den mm Durchmessern.
For Ø 6 - 16 mm you need adapter (see accessories).
Attention: The inch sizes do not correspond exactly to the mm diameters.

ZUBEHÖR · ACCESSORY

Adapter mit Bolzen zum Öffnen der Kühlmittelzufuhr
Adapter with pin for opening the coolant supply

WELDON 19 mm (3/4")



FEIN QUICK-IN



20 1430


DRILL-LINE 40 PRO



Pulverstahl + DURABLU-beschichteter Spiralbohrer mit
Innenkühlung, Nutzlänge 40 mm, Weldonschaft
Powder steel + DURABLU-coated twist drill with internal
cooling supply, drill depth 40 mm | 1.1/2", Weldon shank

ANWENDUNG · APPLICATION

Stahl	Edelstahl	Grauguss	Alu	Kupfer, Messing, Zinn	Kunststoffe GFK/CFK	Hastelloy, Inconel, Exotische Materialien	Hardox 400
Steel	Stainless	Grey cast iron	Alu	Copper, brass, tin	Plastics GRP/CRP	Hastelloy, Inconel, exotic materials	Hardox 400
< 1400 N	> 900 N		> 10% Si				



Ø 17-27,5 mm wird ohne Bolzen zum Öffnen der Kühlmittelzufuhr
geliefert (wenn benötigt siehe Zubehör).

Ø 17-27,5 mm will be delivered without pin for opening the
cooling supply (see accessories if required).

Art.	Ø mm	Ø Zoll Inch	Art.	Ø mm	Ø Zoll Inch
20 1430 017	17	43/64"	20 1430 023	23	29/32"
20 1430 018	18	45/64"	20 1430 024	24	15/16"
20 1430 019	19	3/4"	20 1430 0275	27,5	1.5/64"
20 1430 020	20	25/32"			
20 1430 021	21	53/64"			
20 1430 022	22	55/64"			


Weitere Abmessungen sowie Schnitttiefe 50 mm siehe nächste Seite Art. 20 1465.
Achtung: Die Zollabmessungen entsprechen nicht exakt den mm Durchmessern.
More dimensions and cutting depth 50 mm see next page art. 20 1465.
Attention: The inch sizes do not correspond exactly to the mm diameters.

% Sonderpreis / Sale Artikel. Lieferbar solange Vorrat.
Special price / sale article. While stocks last.

ZUBEHÖR · ACCESSORY

Der Bolzen ist nur notwendig, wenn Aufnahmehalter
mit Innenkühlung verwendet werden (Siehe Seite 541-543).
The pin is only necessary if you use tool holders with
internal cooling supply (see page 541-543).

Bolzen zum Öffnen der Kühlmittelzufuhr
Pin for opening the cooling supply



Schnittdaten
Cutting data

Film
Movie

