

20 1830



20 1840

DRILL-LINE GOLD 750



ANWENDUNG · APPLICATION

Stahl Steel	Edelstahl Stainless	Grauguss Grey cast iron	Alu Alu	Kupfer, Messing, Zinn Copper, brass, tin	Kunststoffe GFK/CFK Plastics GRP/CRP
< 1400 N	> 900 N		> 10% Si		

Adapter Weldonschaft
Adapter Weldon shank

HSS-CO Cobalt + TiN beschichteter Spiralbohrer, Nutzlänge 50 mm
HSS-CO Cobalt + TiN coated twist drill, drill depth 50 mm | 2"


Adapter · Adapter	Schaft · Shank	Spiralbohrer · Twist drill	Bohrer · Drill	Für Gewinde · For thread Size
• 20 1830 002	 2,5 mm		Ø 2,5 mm Ø 3/32"	• 20 1840 002 M 3
• 20 1830 004	 3 mm		Ø 3,4 mm Ø 9/64"	• 20 1840 004 M 4
• 20 1830 010	 4 mm	 	Ø 4,3 mm Ø 11/64" Ø 4 mm Ø 5/32"	• 20 1840 006 M 5 • 20 1840 010 -
• 20 1830 020	 5 mm		Ø 5 mm Ø 13/64"	• 20 1840 020 M 6
• 20 1830 030	 6 mm	 	Ø 6 mm Ø 15/64" Ø 6,8 mm Ø 17/64"	• 20 1840 030 - • 20 1840 035 M 8
• 20 1830 040	 7 mm		Ø 7 mm Ø 9/32"	• 20 1840 040 -
• 20 1830 050	 8 mm	 	Ø 8 mm Ø 5/16" Ø 8,5 mm Ø 21/64"	• 20 1840 050 - • 20 1840 055 M 10
• 20 1830 060	 9 mm		Ø 9 mm Ø 23/64"	• 20 1840 060 -
• 20 1830 070	 10 mm	 	Ø 10 mm Ø 25/64" Ø 10,3 mm Ø 13/32"	• 20 1840 070 - • 20 1840 075 M 12
• 20 1830 080	 11 mm		Ø 11 mm Ø 7/16"	• 20 1840 080 -
• 20 1830 090	 12 mm		Ø 12 mm Ø 15/32"	• 20 1840 090 M 14

Gewindebohrer Siehe Art. 20 1820 Seite 649 · **Achtung:** Die Zollabmessungen entsprechen nicht exakt den mm Durchmessern.
Taps see Art. 20 1820 page 649 · **Attention:** The inch sizes do not correspond exactly to the mm diameters.

EIGENSCHAFTEN · PROPERTIES

Cobaltstahl + TiN-Beschichtung für eine nochmalige wesentliche Erhöhung der Standzeit auch bei Trockenbearbeitung (ohne/wenig Kühlung)

Cobalt steel + TiN-coating for a further substantial increase in service life also when machining dry (no/little cooling)

Schnelle, preiswerte und präzise Bohrungen mit Karnasch Hochleistungsspiralbohrer + Spiralbohradapter Weldon

Fast, inexpensive and accurate holes with Karnasch high-performance twist drills + twist drill adaptor Weldon

Schnittdaten
Cutting data


1493

449

